

Klempířské výrobky

- Klempířské výrobky budou provedeny z lakovaného pozink. plechu podle ČSN 73 36 10. K výpisu je nutno přičíst 5 % na prostřihy.
- Protože se jedná částečně o rekonstrukci stávajícího objektu nutno všechny dílky a šířky klempířských výrobků ověřit přímo na stavbě.

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Lamování alkové zdi tl.=150mm na šikmé střeše se skládanou laskovou krytinou |
| 01 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm. včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

- a) lamování zdi R.Š. = 500mm.....dl. 22,5 mb
b) krycí plech R.Š. = 360mm.....dl. 22,5 mb
c) systémový lesnicí flexibilní pásdl. 3,5 mb
včetně mezi lamování v horizontální dráhy a krytinu

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Zavětrná lišta na střeše s laskovou krytinou, R.Š. = 330mm.....dl. 1,50 mb |
| 02 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm. včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Oplechování u okapu na střeše s laskovou krytinou, R.Š. = 330mm..... 41,0 mb |
| 03 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm. včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |


| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Podokapní žlab pulkrublivaru dl. 41,0 mb |
| 04 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, d=200mm, R.Š. = 400mm žlabový kotlík 2 ks osadit nové žlabové háky ve spádu dle ČSN 73 3610 včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

Ostatní výrobky

| | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Čistič zóna do vstupní chodby-určená k odstranění jemné nečistoty (prach a voda) |
| 01 | Umístění : za dveře do m.č. 102 a 110 Popis : docískovací rohož ze 100% polypropylen.vlasy na měkčeném PVC. Vysoce odolná proti otěru, má velkou savou schopnost. Provedení : černobílý melír rozměry : 1300x1000mm..... 1 ks : 1000x1000mm..... 1 ks výška : 18mm |
| Uložení | : volně položená na podlahu s gumovou nábohovou lištou š.=20mm. |


| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Kuchyňská linka do bytu 3P-Hk (m.č. 212) - sestava rohová T" s pracovní deskou, dvířka z laminované dřevotřísky s imitací dřevodřny, se spodními i horními (ale jen v části) skříňkami s policemi, nerez,dřezem. |
| 02 | místem pro lednici |

Délka: 3900+1600 mm



Délka: 2000+2100+2130 mm

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Kuchyňská linka do bytu 3P-Hk (m.č. 206) - sestava rohová U" s pracovní deskou, dvířka z laminované dřevotřísky s imitací dřevodřny, se spodními i horními (ale jen v části) skříňkami s policemi, nerez,dřezem. |
| 03 | místem pro lednici |



14038 - 201/8

| | |
|----|-------------------------------------------------------|
| K | Stoey (2ks)- odpadní trouba ø 120mm..... dl. 17,0 mb |
| 05 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, d=200mm, R.Š. = 400mm |

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Ukončení stávajícího oplachování u místě dilatace překrytí dilatační lištou R.Š. 125mm.....9,0mb |
| 06 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

Pozn.: opravit stávající oplachování alky u dilatace mezi domy č.p. 3 a 4 !

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Oplechování komína na střeše s laskovou krytinou |
| 07 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

vel. komínu cca 830x485mm..... 1ks
vel. komínu cca 830x600mm..... 1ks

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Oplechování horní hrany ukončení zateplení stílové jizny stěny |
| 08 | okapnicí vytaženou na nezateplenou část stěny R.Š. 400mm.....4,60 mb -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

Celková délka 2 nároží : cca 27,0 mb

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Držáky nárožních latí (dle typu hřebeneček) |
| 09 | Přechytky hřebeneček pro nárožní latě (dle typu hřebeneček) Systémový vrtací pás pod nárožní hřebeneček (dle typu hřebeneček) včetně všech nutných doplňků |

14038 - 201/8

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Oplechování venkovních parapetů /severní a východní zateplí/fasády |
| 10 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, R.Š. 330 mm včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

(přesnou R.Š. určit po osazení oken do zdíva)

| Délky | | KS | |
|-------|---|------------|--|
| 630 | 1 | /1.NP | |
| 1130 | 6 | /2.NP+1.NP | |
| 1650 | 1 | /1.NP | |
| 1730 | 1 | /1.NP | |

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Oplechování venkovních parapetů a říms profilované čelní fasády /od náměstí |
| 11 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

| Délky | | KS | |
|--------|---|-------------|---------------------|
| 1130mm | 5 | R.Š. 250 mm | /2.NP parapety okna |
| 1200mm | 2 | R.Š. 250 mm | /1.NP parapety okna |
| 150 mb | | R.Š. 200 mm | /2.NP římsy |

(přesnou R.Š. a délku určit po osazení oken do zdíva a výšlosti na profilaci říms)

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Nová střešní okna 600/600mm 2 ks |
| 12 | -lakov.pozink. plech tl. 0,7mm, výplň : drátosko včetně všech nutných doplňků, barevný odstín RAL |

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | Odmování odvětrání kanalizace ø 110 mm ve střeše 2 ks |
| 13 | Odmování vyústění VZT potrubí ø160 mm ve střeše 3 ks Odmování vyústění od turbokodlu ve střeše 2 ks |

14038 - 201/8

Stávající stav-W pohled:



dům č.p. 3

dům č.p. 4

Stávající stav-SZ pohled:



dům č.p. 4

14038 - 201/8

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Závěsný kazetový podhled vodorovný do hygienizace m.č. 204 a 214: |
| 07 | rozměry kazet: 600x600mm, tl. 12,5mm Plocha podhledu v m.č. 204 2,00 m2 Plocha podhledu v m.č. 214 1,30 m2 |

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Závěsný rhinoplošný podhled ze sádrokarton.desek tl. 12,5mm (GKB) nad chodbou v 1.NP : |
| 08 | (m.č. 101, 102, 111, 110) včetně závěsného ocel.roštu + mušerání vlny tl. 100mm + parozábrana |

Plocha stropu: 29,50 m2 /1.NP

14038 - 201/8