Truhlářské výrobky

- Protože se jedná částečně o rekonstrukci stávajícího objektu nutno všechny délky a šířky truhlářských výrobků ověřit přímo na stavbě.
- Ovládání oken musí být dosažitelné stojící osobou, max. 1800mm nad podlahou.
- V místě dveřního prahu osadit přechodovou lištu pro překrytí spáry mezi 2 podlah.krytinami.
- Zalomené ostění po vybourání kastlových oken srovnat cihel.přizdívkou/nebo polystyrénem XPS. Velikost oken se přizpůsobí venkovním rozměrům okenních otvorů.

T 01

Hlavní vstup do budovy :

vchodové dvoukřídlové dveře, ven otevíravé, asymetrické, otočné, dřevěné, prosklené, hladké bez prahu, ale s prahovou protiprůvanovou lištou
stavěče dveř.křídel na obě křídla

Stavební rozměry otvoru: cca 1450 x 2050 mm

Rozměr dveří : 1350 x 1970 mm
šířka levého 1.křídla 900mm

Povrchová úprava : systémový lazurovací lak, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : dřevěná je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové, klika-klika
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : cylindrická vložka s elektromechanickým ovládáním -elektrický vrátný
-certifikovaná úniková uzávěra dle EN 179
Prosklení : : izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní
Poznámka : v místě prahu osadit přechodovou lištu

Počet : 1.NP ..... 1 ks – levé



T 02

Vedlejší (zadní) vstup do budovy :
Dveře tepelně izolační, celkový součinitel prostupu tepla U_D =1,20 W/m2K
jednokřídlové, dovnitř otevíravé, otočné, dřevěné, prosklené, hladké
bez prahu, ale s prahovou protiprůvanovou lištou,
se samozavíračem

Stavební rozměry otvoru: cca 1030 x 2030 mm
Rozměr dveří : 900 x 1950 mm

Povrchová úprava : barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : dřevěná je součástí dodávky dveří
Kování : standartní, typové, klika-koule
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : cylindrická vložka
Prosklení : : izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní
Poznámka : v místě prahu osadit přechodovou lištu

Počet : 1.NP ..... 1 ks – pravé



T 03

Okno dřevěné z europrofilu: jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem,
se součinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K
Rozměr stav. otvoru : cca 580 x 590 mm
Členění : dle schematu
Zasklení : tepelně izolační dvojsklo do list
sklo čiré průhledné
Otevírání : křídlo otevíravé-sklopné
Kování : standardní, umístění co nejblíže k parapetu

1.NP .... 1 ks



T 04

Okno dřevěné z europrofilu: 3-křídlové zasklené izolačním dvojsklem,
se součinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K
Rozměr stav. otvoru : cca 1700x 1220mm
Členění : dle schematu,
okno osazeno za lomené ostění, nutno provést úpravu ostění a nadpraží nalepením polystyrén. xps
Zasklení : tepelně izolační dvojsklo do list
sklo čiré průhledné
Otevírání : 2 křídla otevíravá + 1 křídlo otevíravé-sklopné
Kování : standardní, umístění co nejblíže k parapetu

Počet : 1.NP ..... 1 ks

* včetně vnitřních okenních žaluzií



T 04a

Okno dřevěné z europrofilu: ditto jako pol. T/04, ale jiný rozměr
Rozměr stav. otvoru : cca 1620x 1220mm

Počet : 1.NP ..... 1 ks

* včetně vnitřních okenních žaluzií



T 05

Okno dřevěné z europrofilu: 2-křídlové zasklené izolačním dvojsklem,
se součinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K
Rozměr stav. otvoru : cca 1100x 1220mm
Členění : dle schematu,
Zasklení : tepelně izolační dvojsklo do list
sklo průsvitné, ale neprůhledné
Otevírání : 1 křídlo otevíravé-sklopné+1 křídlo otevíravé
Kování : standardní, umístění co nejblíže k parapetu

Počet : 1.NP ..... 1 ks



T 06

Okno dřevěné z europrofilu: 3-křídlové, v horní poloze horizontální poutec,
zasklení izolačním dvojsklem,
se součinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K
Rozměr stav. otvoru : cca 1170x 1600mm
Členění : dle schematu,
Zasklení : tepelně izolační dvojsklo do list
sklo čiré průhledné
Otevírání : dolní křídlo otevíravé + otevíravé sklopné
horní křídlo sklopné s pákovým táhlem ve výšce 1,1m nad podlahou
Kování : standardní, umístění co nejblíže k parapetu

Počet : 1.NP ..... 2 ks

* včetně vnitřních okenních žaluzií



T 07

Okno dřevěné z europrofilu: 3-křídlové, v horní poloze horizontální poutec,
zasklení izolačním dvojsklem,
se součinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K
Rozměr stav. otvoru : cca 1100x 1950mm
Členění : dle schematu,
Zasklení : tepelně izolační dvojsklo do list
sklo čiré průhledné
Otevírání : dolní křídlo otevíravé + otevíravé sklopné
horní křídlo sklopné s pákovým táhlem ve výšce 1,1m nad podlahou
Kování : standardní, umístění co nejblíže k parapetu

Počet : 2.NP ..... 3 ks

* včetně vnitřních okenních žaluzií



T 08

Okno dřevěné z europrofilu: 3-křídlové, v horní poloze horizontální poutec,
zasklení izolačním dvojsklem,
se součinitelem prostupu tepla Uw =1,20 W/m2K
Rozměr stav. otvoru : cca 1100x 1950mm
Členění : dle schematu,
Zasklení : tepelně izolační dvojsklo do list
sklo čiré průhledné
Otevírání : dolní křídlo otevíravé + otevíravé sklopné
horní křídlo sklopné s pákovým táhlem ve výšce 1,1m nad podlahou
Kování : standardní, umístění co nejblíže k parapetu

Počet : 2.NP ..... 5 ks

* včetně vnitřních okenních žaluzií



Upozornění :
před výrobou těchto 3 oken (východní fasáda) je nutné prověřit skutečný tvar stávajícího okenního nadpraží a stávající překlady nad okny.

stávající stav:

T 09

Nové celodřevěné schodiště z 1.NP do 2.NP, z 2.NP do půdního prostoru:

Stupnice a podstupnice jsou vetknuté do obvod.zdiva a do přímé vřetenové zdi.
Uložení stupňů do zdiva min.60-100mm, max.šířky zkosených stupňů jsou v rozmezí cca 380-550mm, v závislosti na poloze stupně.
Nové schodiště provést obdobné jako jsou původní schody.
Materiál: hoblované DB a SM fošny tl. 40mm.

Upozornění:
Spodní nechráněná rubová strana schodů v místě nad schody do 1.PP bude z pož.důvodů doplněná SDK podhledem s pož. odolností -viz pol. PO/05
dle zprávy Požárně bezpečnostního řešení.

Rubová strana ostatních dřev. schodů (kromě části v 1.PP) je požárně chráněná stávající cihelnou klenbou s omítkou.

Rozměry schodů jsou zde pouze informativní, pro realizaci je nutná prohlídka a zaměření schodů na místě odbornou firmou.

Demontáž stáv.dřev.schodiště z 1.NP až do půd.prostoru: 20+19 = 39 sch. stupňů celkem

VÝKAZ MATERIÁLU pro schodiště z 1.NP do 2.NP:

hoblované DB fošny tl. 40mm..........celkem počet stupňů 20 .... 1,00 m3
+ 20% prořez

Kubatura řeziva celkem.. 1,20 m3

VÝKAZ MATERIÁLU pro schodiště z 2.NP do půdního prostoru:

hoblované SM fošny tl. 40mm..........celkem počet stupňů 19 .... 1,00 m3
+ 20% prořez

Kubatura řeziva celkem.. 1,20 m3

1.stupeň a poslední stupeň v rameni bude zvýrazněn v jiném barev.odstínu.

Řezivo tř. A bude impregnováno bezbarvou impregnací proti dřevokazným houbám a dřevokaz. hmyzu.

POZNÁMKA:
Stávající sch.madlo z 1.NP do 2.NP bude demontováno a po přebroušení opatřeno novým nátěrem.

ŘEZ SCHODIŠTĚM -STÁVAJÍCÍ STAV
M. 1:50



PŮDORYS 2.NP -STÁVAJÍCÍ STAV:
VNITŘNÍ DVOURAMENNÉ VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZKOSENÝMI DŘEV.STUPNI



stávající stav:

T 10

Stávající dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné osazené v ocel.zárubni

opatřit novými nátěry – dveřní křídla v barvě dle uživatele
ocel.zárubně -1x nátěr základní +2x vrchní

výměna dveřních zámků+nové kliky a štítky +cylind.vložky

vel. 800/1970mm počet: 3ks

T 11

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : vložkový
Poznámka : dveře jsou osazeny v příčce tl. 100mm

Počet : 1.NP ..... 1 ks – levé
1.NP ..... 2 ks – pravé

T 12

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu

Rozměr dveří : 600 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : WC zámek
(umožňující v případě nutnosti otevření z venkovní strany)

Počet : 1.NP ..... 1 ks – levé/ve zděné příčce tl. 150mm
1.NP ..... 1 ks – pravé/ ve zděné příčce tl. 100mm

Poznámka : do dveří vsadit větrací mřížku cca 200mm nad podlahou
Větrací mřížka do dveří 453x91 mm, bílá, set 2x

T 13

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu

Rozměr dveří : 700 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : WC zámek
(umožňující v případě nutnosti otevření z venkovní strany)
Poznámka : dveře jsou osazeny ve zděné porobet.příčce tl. 100mm

Počet : 1.NP ..... 1 ks – levé (m.č. 213)
1.NP ..... 1 ks – pravé (m.č. 205)

T 14

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu

Rozměr dveří : 600 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : WC zámek
Poznámka : dveře jsou osazeny ve zděné porobet. příčce tl. 100mm

Počet : 1.NP ..... 2 ks – levé (m.č. 204,214)

T 15

Dveře vnitřní, tepelně izolační, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu, ale s prahovou padací lištou, se samozavíračem

celkový součinitel prostupu tepla U_D =1,50 W/m2K

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová s děleným tepel.mostem je součástí dodávky dveří,
opatřena 1x základním nátěrem a 2x vrchním

Kování : standartní, typové, klika+koule
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : cylindrická vložka-mechanický zámek
-certifikovaná úniková uzávěra dle EN 179

Poznámka : dveře jsou osazeny do stávající zděné příčky tl. 100mm

Počet : 1.NP ..... 1 ks – pravé (mezi m.č. 102-111)

T 16

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu

Rozměr dveří : 600 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : WC zámek
(umožňující v případě nutnosti otevření z venkovní strany)

Počet : 2.NP ..... 2 ks – levé/ve zděné příčce tl. 100mm

Poznámka : do dveří vsadit větrací mřížku cca 200mm nad podlahou
Větrací mřížka do dveří 453x91 mm, bílá, set 2x

T 17

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu

Rozměr dveří : 700 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : WC zámek
(umožňující v případě nutnosti otevření z venkovní strany)

Počet : 2.NP ..... 1 ks – levé/ve zděné příčce tl. 100mm
2.NP ..... 1 ks – pravé/ve zděné příčce tl. 100mm

Poznámka : do dveří vsadit větrací mřížku cca 200mm nad podlahou
Větrací mřížka do dveří 453x91 mm, bílá, set 2x

T 18

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu,

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová pro SDK příčky je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : dozický
Poznámka : dveře jsou osazeny v SDK příčce tl. 100mm

Počet : 2.NP ..... 1 ks – levé

T 19

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu, ale s prahovou padací lištou

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová pro SDK příčky je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : dozický
Poznámka : dveře jsou osazeny v SDK příčce tl. 100mm

Počet : 2.NP ..... 1 ks – pravé

T 20

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu, ale s prahovou padací lištou

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová pro SDK příčky je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : dozický
Poznámka : dveře jsou osazeny v SDK příčce tl. 150mm

Počet : 2.NP ..... 1 ks – levé

T 21

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, z 1/2 prosklené průsvitným vzor.sklem,
bez prahu, ale s prahovou zapadací lištou

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová pro SDK příčky je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : vložkový
Poznámka : dveře jsou osazeny v SDK příčce tl. 150mm

Počet : 2.NP ..... 1 ks – pravé

T 22

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, plné,
bez prahu, ale s prahovou padací lištou

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : dozický
Poznámka : dveře jsou osazeny v porobet. příčce tl. 100mm

Počet : 2.NP ..... 1 ks – levé

T 23

Dveře vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, z 1/2 prosklené průsvitným vzor.sklem,
bez prahu, ale s prahovou padací lištou

Rozměr dveří : 800 x 1970 mm
Povrchová úprava : kašírovaná folie, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : ocelová je součástí dodávky dveří
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : dozický
Poznámka : dveře jsou osazeny v porobet. příčce tl. 100mm

Počet : 2.NP ..... 1 ks – levé

T 24

Dveře s nadsvětlíkem (mezi m.č. 201 a 202):
vnitřní, jednokřídlové, dřevěné, otočné, s částečným prosklením čirým bezpečnostním sklem,
bez prahu,

Rozměr dveří a nadsvětlíku : 900 x 1970+570 mm
Povrchová úprava : lamino CPL, barevný odstín upřesněn při realizaci
Zárubeň : speciální ocelová zárubeň je součástí dodávky
Kování : standartní,typové
(typ bude upřesněn na základě dodavatelem předložených vzorků)
Zámek : vložkový
Poznámka : dveře jsou osazeny v příčce tl. 100mm

Počet : 2.NP ..... 1 ks – levé



PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz